



Шасі-Кабіна			Шасі - Подвоєна Кабіна
L2S	L3	L4	L4
435	435	440	435

ДВИГУН

Тип	Турбований Дизельний Двигун		
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16		
Робочий об'єм (см ³)	1997		
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв	120 (160) / 3750		
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	350 / 1750		

НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ

Екологічний клас	EURO 6		
------------------	--------	--	--

ТРАНСМІСІЯ

Тип	6-ступінчата механічна		
-----	------------------------	--	--

ПІДВІСКА

Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами		
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори		
Задня пневматична підвіска (опція)	Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм		

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Передні гальма	Дискові вентильовані		
Задні гальма	дискові		

КОЛЕСА

Радіус колісних дисків	R16		R16
Вантажні Шини	215/75 R16C	225/75 R16C	215/75 R16C

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	2/3		6/7
-----------------	-----	--	-----

МАСА (кг)

Споряджена маса	1685	1695	1710	1940
Вантажопідйомність	1815	1805	2295	1560
Повна маса	3500	3500	4005	3500
Максимальна маса причепа на буксирі	3000	3000	2500	3000
Макс. Макс. допустима маса автомобіля з причепом	6500	6500	6505	6500

РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)

Ширина без дзеркал	2050			
Довжина без надбудови	5608	5943	6308	6208
Висота без надбудови	2254	2254	2254	2254
Колісна база	3800	4035	4035	4035

РОЗМІРИ МОЖЛИВОЇ НАДБУДОВИ (мм)

Максимальна довжина надбудови	3520	4220	4220	3600
Максимальна висота надбудови	2800	2800	2800	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна)	2100 / 2350			
Висота від площини шасі до рівня дороги	640 - 652			

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

Максимальна швидкість, км/год	160	160	90	160
Витрата пального ¹ (міський цикл), л/100 км:	7,1	7,1	7,1	7,1
Витрата пального ¹ (заміський цикл), л/100 км:	6,3	6,3	6,3	6,3
Витрата пального ¹ (змішаний цикл), л/100 км:	6,6	6,6	6,6	6,6
Викид CO ₂ (г/км)	173	173	173	173
Ємність бака для пального, л	90			

¹ Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

