



	435					440		
	L1H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L4H2	L4H3
ДВИГУН								
Тип	Турбований Дизельний Двигун							
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16							
Робочий об'єм (см³)	1997							
Максимальна потужність, КВт (к/с)	120 (160)							
при об/хв	3750							
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	350							
при об/хв	1 750							
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ								
Екологічний клас	EURO 6							
ТРАНСМІСІЯ								
Тип	6-ступінчата механічна							
ПІДВІСКА								
Передня підвіска	Незалежна, покращений «МакФерсон» з типом стійки з пружинами сб та інтегральними амортизаторами							
Задня підвіска	Поздовжні ресори з телескопічними амортизаторами							
Задня пневматична підвіска (опція)	Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм							
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА								
Передні гальма	Дискові вентильовані							
Задні гальма	дискові							
КОЛЕСА								
Радіус колісних дисків	R16							
Шини	вантажні шини 215/75 R16C					225/75 R16C		
МІСТКІСТЬ								
Кількість місць	2/3							
Завантажувальний об'єм VDNA (m³)	8	11,5	13	15	15	17	15	17
МАСА (кг)								
Споряджена маса	1900	1965	2015	2040	2060	2090	2105	2135
Вантажопідйомність	1600	1535	1485	1460	1440	1410	1900	1870
Повна маса	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4005	4005
Максимальна маса причепа на буксирі	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2500	2500
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6505	6505
Максимальна вага кулі для буксирування	100	100	100	100	100	100	100	100
Максимальне навантаження на дах	150	150	150	150	150	150	150	150
ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)								
Ширина без дзеркал	2050							
Довжина	4963	5413	5998	5998	6363	6363	6363	6363
Висота	2254	2522	2522	2760	2522	2760	2522	2760
Колісна база	3000	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Передній звіс	948	948	948	948	948	948	948	948
Задній звіс	1015	1015	1015	1015	1380	1380	1380	1380
ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм)								
Довжина підлоги вантажної зони	2670	3120	3705	3705	4070	4070	4070	4070
Висота навантаження вантажної зони (максимум)	1662	1932	1932	2172	1932	2172	1932	2172
Ширина: Відстань між колісними арками	1422							
Ширина: Відстань по бортах	1870							
Ширина бічних дверей	1075	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Висота бічних дверей	1485	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755
Ширина задніх дверей	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Висота задніх дверей	1520	1790	1790	2030	1790	2030	1790	2030
Висота завантаження	509	494	504	506	601	561	601	561
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ								
Максимальна швидкість, км/год	160	156	156	150	156	150	90	90
Витрата пального ¹ (міський цикл), л/100 км:	6,7	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9	6,7	6,7
Витрата пального ¹ (заміський цикл), л/100 км:	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,2	6,2
Витрата пального ¹ (змішаний цикл), л/100 км:	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Викид CO ₂ (г/км)	163	163	168	168	168	168	169	169
Ємність бака для пального, л	90							

¹ Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.